

luxwerk

1. encore RL15



LED Einbauleuchte

Runde LED-Deckeneinbauleuchte mit Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff und minimierter Einbautiefe von nur 32mm.

Untere Abdeckung aus hochwertiger opaler Diffusorscheibe für gleichmäßige, breitstreuende Lichtverteilung und optimierter Entblendung.

Bestückung mit hocheffizienten LED-Platinen, stabilisierte Farbtemperaturen 3.000K Warmweiß oder 4.000K Neutralweiß. Systemleistungen je nach Baugröße von 6 bis 22W. Farbwiedergabeindex Ra>80.

Der schaltbare LED-Konverter, ist mit patentiertem Snap-In-Verschluss und Anschlussklemme rückseitig auf der Leuchte integriert.

Der dimmbare LED Konverter wird als externes Gerät, zum in die Decke einlegen, mitgeliefert.

Einfachster werkzeugloser Deckeneinbau mit Federtechnik. Schutzart IP42, Schutzklasse II

Features

- Extrem flaches rundes Downlight
- Opale breitstreuende Diffusorscheibe
- Einbautiefe 32mm
- Schaltbarer Konverter integriert
- Dimmbarer Konverter extern
- Werkzeugloser Einbau
- Flimmerfreies Licht
- Mit Aufbaurahmen auch als Wand-/Aufbauleuchte geeignet

Modifizierungen

- DALI Konverter immer extern
- Auch für Rohdecken geeignet bei Einsatz und Verwendung passender Betoneinbautöpfe zur Platzierung des Treibers
- Kaschierungsring für bauseitig vorhandenen Deckenausschnitt
- Dimmschnittstelle

luxwerk

1.encore RL15

technische Daten

Elektrotechnik

Allgemein

Bestückung	13W LED
Netzspannungsbereich (schaltbar)	AC 180-250V, 50/60Hz
dimmbar	AC 198-264V, 50/60Hz DC 176 - 280V
Wechselspannungsbereich	198 - 264 V
Gleichspannungsbereich	176 - 280 V
cos ϕ (bei 230 V, 50 Hz)	>0,9
Schutzart	IP42, SKII
Systemleistung	15W

* weitere Lichtfarben lieferbar

** Sonnenlicht (Vollspektrum), tunable white möglich

Alle Leuchten sind auch in dimmbarer Version erhältlich.
(DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION und Power Line)


Lichttechnik

Lichtfarbe	3000K * / 4000K *
Ra	>80 **
Lichtaustrittswinkel	110°


Leuchtengehäuse

Materialien	Abdeckrahmen aus weißem Kunststoff
Farbe	Weiß
Gewicht	0,33 kg

Abmessungen



Lichtverteilung



Zubehör



Ausführung	Bestückung	System-Leistung	System-Lichtstrom	Lichtfarbe	Artikel Nr.
1.encore RL 15 schaltbar	LED 13W	15W	1270 lm	3000K	807397
1.encore RL 15 schaltbar	LED 13W	15W	1350 lm	4000K	807398
1.encore RL 15 DALI	LED 13W	15W	1270 lm	3000K	807430
1.encore RL 15 DALI	LED 13W	15W	1350 lm	4000K	807431
1.encore RL15 Aufbaurahmen Höhe 34mm (DALI nur extern möglich, weiß, Gewicht 0,13kg,					807410



Technische Änderungen vorbehalten | 10.2020